

**STEINEL**<sup>®</sup>  
GERMANY-HOT AIR GUNS

德國 **司登利**<sup>™</sup>

熱風槍系列

(中文版)

HG-2510ESD  
HG-2310LCD    HG-2300E/EM  
HL-2010E      HL-1910E  
HL-1810S      HL-1610S

# 說明書



**安全認證**

ISO 9001

CE



注意:

使用熱風槍前，請閱讀及遵守本說明書內的安全及使用手冊，以免產生意外！  
正確使用可發揮熱風槍的更優功能，並提高使用壽命。

中國,香港,澳門總代理:  
富星貿易行有限公司

**FUSTAR TRADING CO.,LTD.**

地址:香港上環干諾道西28號,威勝商業大廈2112室.

電話:(852)2543 3440 傳真:(852)2854 1798

電郵:info@fustar.com.hk 網站:www.fustar.com.hk

# 使用守則 HG-2300E/EM

## 工具結構圖



HG 2300E Ø 34mm  
HG 2300EM Ø 30mm

1. 出風口
2. 保護罩
3. 橡膠保護圈
4. 熱度調節推制
5. 氣流量調節及開關推制
6. 特殊橡膠電源綫

## 技術參數:

機身尺寸: HG-2300 E: 355(L)X100(W)毫米(連橡膠保護圈) · 出風口 Ø 34毫米  
HG-2300 EM: 375(L)X100(W)毫米(連橡膠保護圈) · 出風口 Ø 30毫米

機身重量: 850克

電壓: 230V/50Hz

功率: 2,300W

摩打壽命: 約5,000個工作小時

氣流量: 電子變速最高600公升/分鐘

熱度: 電子調溫50-600°C

## 啟動步驟:

1. 在接駁電源或開機前,須將開關推制(5)設置於切斷電源的檔位。
2. 接駁正確電壓的電源(按標貼所示的電壓)。
3. 將開關推制(5),由低檔開始推動啟動使用,待2-3分鐘後才可進入高檔使用。

## HG-2300EM(Ø 30毫米)專用不銹鋼配咀(螺絲調較)



編號: 092016  
曲扁咀40X2毫米  
大面積疊焊用



編號: 092115  
曲扁咀20X2毫米  
小面積疊焊用



編號: 092214  
圓咀5毫米  
集中較小風量



編號: 092313  
圓咀10毫米  
集中較大風量



型號: 075316  
焊膠條咀  
須與092313  
接駁使用

## HG-2300E(Ø 34毫米)適用所有輕型不銹鋼配咀

本產品已經獲得通過:73/23/EEC低電壓標準測試,89/336/EEC EMC標準測試及 EN61000-3-3 FLICKER STANDARD & EN61000-3-2 HARMONICS STANDARD環保標準測試。